

Package: aopint (via r-universe)

October 3, 2026

Type Package

Title Funções de Conveniência para o AOP

Version 0.0.0.9000

Description Funções de conveniência para agilizar a vida dos membros do AOP.

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.1.1

Repository <https://dhersz.r-universe.dev>

Date/Publication 2021-07-07 18:03:33 UTC

RemoteUrl <https://github.com/dhersz/aopint>

RemoteRef HEAD

RemoteSha d882936218194e48089e2d7dee24390051c1dae5

Contents

adicionar_chaves	1
atualizar_renvirion	2
remover_chaves	3

Index	4
--------------	----------

adicionar_chaves	<i>Adicionar chaves ao projeto</i>
------------------	------------------------------------

Description

Adiciona chaves de API para serem utilizadas no projeto.

Usage

```
adicionar_chaves(...)
```

Arguments

... Uma sequência de argumentos nomeados na forma: NOME_DA_CHAVE = "valor"

Detalhes

É considerada uma boa prática nomear variáveis de ambiente com letras maiúsculas. A função processa os nomes pra deixá-los em maiúsculas, caso tenha sido dado em minúsculas.

Examples

```
if (interactive()) {  
  adicionar_chaves(CHAVEEXEMPLO = "valor_ficticio")  
  atualizar_renvirion()  
}
```

atualizar_renvirion	<i>Atualizar .Renviron com chaves do projeto</i>
---------------------	--

Description

Inclui as chaves do projeto no seu .Renviron. Dessa forma elas podem ser utilizadas usando Sys.getenv("chave"). É necessário reiniciar a sessão do R depois de atualizar pra poder usar as chaves assim.

Usage

```
atualizar_renvirion()
```

Chaves existentes

Atualmente inclui as chaves:

- GOOGLE1, GOOGLE2 e GOOGLE3, da API do Google Maps;
- MAPBOX, do Mapbox;
- EARTHDATA_LOGIN e EARTHDATA_PASS, da Earthdata da NASA.

Examples

```
if (interactive()) {  
  
  atualizar_renviro()   
  
  # depois de reiniciar o R  
  Sys.getenv("GOOGLE1")  
}
```

remover_chaves	<i>Remover chaves do projeto</i>
----------------	----------------------------------

Description

Remove chaves do arquivo de chaves do projeto

Usage

```
remover_chaves(chaves)
```

Arguments

chaves	Um vetor de strings com o nome das chaves a serem retiradas. Lembre-se que as chaves estão todos com os nomes em letras maiúsculas.
--------	---

Examples

```
if (interactive()) {  
  
  remover_chaves(c("CHAVEEXEMPLO", "OUTROEXEMPLO"))  
  
  atualizar_renviro()  
}
```

Index

adicionar_chaves, [1](#)
atualizar_renviro, [2](#)
remover_chaves, [3](#)